



MARS 12
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 1206 N° de page : 58-61

Page 1/4



Choisir une piscine : du rêve à la réalité

La piscine est devenue au fil des ans un équipement à la portée de tous les jardins. Pour en profiter pleinement, il est nécessaire de prendre certaines précautions, car son installation ne s'improvise pas.

Texte Sylvie Lenormand



Surface approx. (cm²): 1206

N° de page : 58-61

Page 2/4



Les formalités de construction

Seules les piscines enterrées de plus de 100 m² nécessitent un permis de construire. Pour les autres, une simple déclaration de travaux à la mairie suffit. Les bassins dont la hauteur hors sol n'excède pas 60 cm ne nécessitent pas d'autorisation. Considérée comme une dépendance de la maison, la piscine est soumise à la taxe d'habitation et à la taxe foncière.

ntre bien-être et valorisation du patrimoine, posseder une piscine est un rêve pour de nombreux proprietaires Piscine hors-sol ou enterree, sous la forme d'une coque rigide, en kit ou construite en « dur », tout est permis tant les gammes proposees par les construc teurs sont assez larges pour repondre a tous les budgets et a toutes les fantaisies Et pour repondre a l'idee reçue qu'il faut un grand terrain pour accueillir une piscine, les professionnels ont developpe de petites piscines, qui peuvent notamment equiper les maisons situees en lotissement ou en ville

La tendance actuelle marque un recul des formes libres aux profits des bassins rectangulaires Parmi ces modeles, les couloirs de nage permettent d'evoluer librement sur une grande longueur

Quel que soit le bassin selectionne, l'im plantation est parfois dictee par des contraintes, comme la specificite du terrain, l'exposition et l'integration dans l'environnement. La meilleure façon d'integrer une piscine est de créer un espace exclusif. Un peu a l'ecart de la maison, mais pas trop pour y acceder aisement. Reservez-lui une zone protegee du vent et suffisamment ensoleillee avec une vegetation alentour adequate.

Piscine hors-sol : installation et entretien simplifié

Outre le fait qu'elles sont faciles a installer et ne necessitent pas de gros travaux, les piscines hors-sol peuvent être souples ou rigides et offrent un grand choix de tailles et de formes Elles se presentent sous la forme de gros boudins gonflables qui ceinturent la circonference du bassin ou sous celle d'une structure tubulaire dotee de jambes de force qui retient une poche remplie d'eau Facilement demontables, elles se rangent a la mauvaise saison

A mi-chemin des piscines en dur, les modeles semi-rigides restent le plus souvent en place toute l'annee. Les plus basiques d'entre eux possèdent une structure composee d'une feuille d'acier glissee dans un rail et maintenue par des jambes de force. Les modeles en bois s'integrent dans n'importe quel environnement. Leurs dimensions sont generale ment confortables. Selon la configuration du terrain, il est possible de les enterrer a moitie et d'y adjoindre marches et margelles assorties.

Piscine enterrée : adaptée à toutes les situations

Il existe differentes structures pour realiser un bassin enterre. La maçonnerie traditionnelle (beton arme) permet d'imaginer les formes les plus complexes et s'adapte a toutes les configurations de terrain, en particulier les pentes. La cuve monobloc est la plus classique. On peut lui substituer les blocs a bancher, les parpaings creux a remplir de beton ou le beton projete

Tous offrent les mêmes avantages, comme celui de creer des bassins de profondeur variable avec un côte « petit bain » et une fosse a plonger L'etancheite du beton (s'il n'est pas hydrofuge) doit être renforcee par l'application d'un enduit hydrofuge

L'interieur du bassin est ensuite peint, recouvert d'un liner (films souples en PVC), d'un carrelage ou d'une mosaique La pose de carreaux de ceramique ou de mosaique

n'est d'ailleurs possible que dans ce type de construction

Les structures non maçonnées

En kit ou monocoque, les structures indus trielles sont reservees aux bricoleurs avertis, même avec une notice de pose. Les structures en kit associent une dalle de fond en beton arme (un simple radier parfois) a des parois en panneaux, en lames ou en madriers. La hauteur de ces parois etant constante, les formes et les differences de profondeur sont plus limitees que pour les modeles maçonnes. Une fois installees, ces structures reçoivent un liner (simple ou en PVC arme) qui assure l'étancheite du bassin.

Fabriquees en usine, les piscines mono coques sont obtenues en coulant une resine de polyester ou une resine epoxy armee de fibres de verre dans un moule Forme et dimensions varient selon les fabricants La couleur a l'interieur du bassin provient de l'application d'une resine (ou gelcoat) qui rend la surface lisse et resistante L'installation d'une piscine monocoque demande certaines precautions Assurez vous que l'emplacement choisi est accessible a l'engin de livraison et que le terrain est stable et bien draine Remplie de beton, de sable et/ou de gravier, la fosse ou elle sera posee doit être entouree d'une ceinture maçonnée qui assure une meilleure stabilite et peut recevoir la margelle

Des équipements de plus en plus prisés

Si la dimension des bassins n'est plus aujourd'hui le premier critere, le degre d'equipement fait la difference



Surface approx. (cm²): 1206

N° de page : 58-61

Page 3/4



Responsable de la sécurité

C'est au propriétaire de la piscine qu'incombe la responsabilité d'installer ou de faire poser un dispositif de sécurité normalisé. En cas de non respect de la loi, le propriétaire s'expose à une amende de 45 000 € et à être considéré responsable pénalement (article L.121-2).



L'abri bas télescopique « Rubis » s'ouvre indifféremment à droite ou à gauche, dégageant entièrement le bassin. Cet abri est pourvu d'un guidage par roues équipées de compensateur de niveau. La faible pente des parois facilite l'évacuation des eaux de pluies.

sont proposes dans differents coloris et plusieurs effets de matiere. Leur duree de vie, de quinze ans environ, depend de la qualite de la mise en œuvre et de certaines precautions d'utilisation. Meme chose pour les liners armes. Constitues de deux films en PVC enserrant une grille textile, ils sont soudes sur place.

Les resines (ou gelcoat) sont rigides et resistantes Elles servent de revêtement aux bassins en beton ou maçonnes Leur renovation s'envisage generalement au bout d'une petite dizaine d'annees

Les enduits et les peintures, reserves aux bassins maçonnes sont a appliquer directement sur la surface Certains adju vants leur conferent davantage de durete, mais ils sont a refaire environ tous les cinq ans Pour des decors personnalises,



Livrée en kit, la piscine hors sol « Azteck » est en bois composite, un matériau qui dispense d'entretenir la structure.

le carrelage et la mosaique (dont la pâte de verre) sont exclusivement destines aux piscines traditionnelles dont la maçon nerie est parfaitement etanche. Verifiez les joints regulierement afin d'eviter les degradations. Ceux au silicone sont plus etanches et solides et garantissent une longue vie au revêtement.

Une baignade sous surveillance

La noyade est l'une des premieres causes de mortalite par accident domestique chez les enfants de moins de cinq ans Pour prevenir ce risque, les piscines doivent, depuis le 1er janvier 2006, être equipees d'un système de securite normalise. Mais ils ne remplaceront jamais la surveillance et la vigilance des adultes vis-a-vis des

dans l'eau, il est bon que la plage soit spacieuse Enfin, pour beneficier d'un peu d'intimite, pensez a vous proteger des regards exterieurs

escalier integre, chauffage, couverture

par volet automatique, abri, nage a contre

courant II s'agit donc de confort et de

personnalisation. Et parce que I on passe

plus de temps autour de sa piscine que

À chaque etruct

À chaque structure, son revêtement

La personnalisation de la piscine inclut son habillage, couleur comprise. Avant de choisir, sachez qu'a chaque materiau correspondent un degre de resistance et un entretien specifique.

Les *liners* assurent l'etancheite mais contribuent aussi a l'esthetique puisqu'ils

Surface approx. (cm²): 1206 N° de page: 58-61

Page 4/4

Histoire de couleurs

La teinte du *liner* modifie la couleur de l'eau. Ainsi, si vous souhaitez une eau transparente préférez un *liner* blanc. Pour obtenir un vert lagon, installez un *liner* beige. Tendance récente, le noir donnera à votre eau une couleur profonde.





Le modèle « Tanzanite » est une coque en polyester à fond plat protégée par un gelcoat. Avantage, une installation simplifiée.



Constituées de panneaux en verre trempé et poteaux Inox, les barrières « Océanix » s'intègrent parfaitement à l'environnement.



Idéale pour les petits terrains, la « Piscine en béton » de chez Caron inclut un volet de sécurité sous la plage.

enfants Ces systemes se partagent en quatre categories

- Les couvertures de securite (norme NFP90 308) doivent resister au passage d'un adulte de 100 kg. Le dispositif d'an crage (fixe) ne depasse pas de plus de 2 5 cm au dessus de la plage pour ne pas faire trebucher ni blesser un enfant II existe differents systemes volets auto matiques ou manuels (immerges ou hors soi) couverture a barres bache de securite tendue a l'exterieur des margelles ou fond mobile de piscine. Sont exclues de la norme les baches pour la protection de l'eau
- Les abris de piscine (norme NFP90 309) doivent etre pourvus d'une fermeture securisee (portes trappes fenetres parois coulissantes) qui ne peut etre actionnee par un enfant de

moins de 5 ans. Les structures legeres et les verandas doivent resister au moins a un vent soufflant a 100 km/h et a un poids de neige de 45 kg/m²

- Les alarmes perimetriques et d'immer sion (norme NFP90 307) disposent d'une sirene integree ou deportee par liaison filaire et doivent pouvoir fonctionner 24 h/24 sans se declencher de façon intempestive (pluie vent, robot de nettoyage) Le systeme de detection perimetrique repose sur l'ins tallation de bornes infrarouges ou laser autour de la piscine II declenche un signal d'alerte des le franchissement du perimetre de protection Le second signale la chute d'un corps de plus de 6 kg dans le bassin
- Les barrières ou cloture de protection (norme NFP90 306) doivent etre d'une hauteur de 1 10 m et etre installees afin

dempecher les jeunes enfants de les enjamber ou de les escalader Le portillon (pivotant ou coulissant) est dote d'une fermeture a double verrouillage simultane et de preference automatique

Soigner les abords

Espace de transition ou de repos la plage doit etre realisee avec soin et contribuer a limiter la presence d'elements vegetaux (feuilles brindilles) dans le bassin. La plantation d'arbres d'arbustes et de haies doit etre faite sous certaines conditions. Choisissez des vegetaux a feuillage persis tant et evitez les resineux. Les grands arbres doivent etre plantes a bonne distance du bassin pour ne pas faire d'ombre et pour que leurs racines ne dete riorent pas les maçonneries.